



东台凯鹏塑胶有限公司 台湾凯鹏塑胶有限公司

江苏省盐城市东台许河工业区

Tel:0515-85303562-8001

Fax:0515-85303561

台湾高雄市鸟松乡松埔北巷30之9号

Tel:+886-7-7323191

Fax:+886-7-7323170

<http://www.kp-puhose.com>

E-mail:kp18602508121@126.com

K.P. 防火花PU管 特性:

- ◎采用全新进口台湾TPU原料制造, 质量稳定, 耐高压, 耐气候性, 耐磨损。
- ◎管体光滑柔韧, 颜色鲜艳, 弹性佳, 耐绕曲, 弯曲半径小, 容易安装。
- ◎常温下(23℃)工作压力10公斤, 爆破压力35公斤以上。
- ◎正常使用温度范围 -20℃~80℃, 长期使用建议温度-10℃~60℃。
- ◎产品硬度为95~98A。
- ◎采用在线管径控制系统, 管径公差控制在±0.12mm内。
- ◎颜色管采用进口耐候的色母, 制造的颜色管颜色标准、鲜亮, 长久工作不退色。
- ◎使用介质:无腐蚀性压缩气体。
- ◎防火花喷溅, 美国UL-94阻燃等级V-0。
- ◎适合使用于火花喷溅的工作环境, 焊接工装夹具。