



东台凯鹏塑胶有限公司

台湾凯鹏塑胶有限公司

江苏省盐城市东台许河工业区

Tel:0515-85303562-8001

Fax:0515-85303561

台湾高雄市鸟松乡松埔北巷30之9号

Tel:+886-7-7323191

Fax:+886-7-7323170

<http://www.kp-puhose.com>

E-mail:kp18602508121@126.com

K.P. 双层防火花PU管 特性:

- ◎外层为难燃性塑酯，厚度1mm。
- ◎内层为全新进口TPU，管壁光滑均匀，尺寸稳定，工作壽命長。
- ◎回弹性佳，弯曲半径小，易安装、切割。
- ◎常温(23℃)工作压力1.0MPa，爆破压力3.5MPa。
- ◎颜色管采用进口耐候的色母，颜色鲜亮，长久不退色。
- ◎正常使用温度范围 -20℃~+80℃，长期使用建议温度-10℃~+60℃。
- ◎采用进口耐候的色母，颜色鲜亮，长久不退色。
- ◎防火花喷溅，美国UL-94阻燃等级V-0，可订制阻燃等级V-1、V-2。
- ◎使用介质:无腐蚀性压缩气体、润滑油类，可订制工作介质为无腐蚀性流体。
- ◎适合使用于火花喷溅的工作环境，焊接工装夹具。

常用规格参数表

产品型号	规格(m m)	外径(mm)		内径(mm)		长度(M)	最小弯 曲半径
		尺寸	公差	尺寸	公差		
DFRPUM0604	6*4	8	±0.12	4	±0.1	100	18
DFRPUM0805	8*5	10	±0.12	5	±0.1	100	25
DFRPUM1065	10*6.5	12	±0.18	6.5	±0.15	100	33
DFRPUM1208	12*8	14	±0.18	8	±0.15	100	43