



东台凯鹏塑胶有限公司

台湾凯鹏塑胶有限公司

江苏省盐城市东台许河工业区

Tel:0515-85303562-8001

Fax:0515-85303561

台湾高雄市鸟松乡松埔北巷30之9号

Tel:+886-7-7323191

Fax:+886-7-7323170

<http://www.kp-puhose.com>

E-mail:kp18602508121@126.com

K.P. PU弹簧管 特性:

- ◎全新进口TPU原料制造，管壁光滑均匀，尺寸稳定，工作寿命长。
- ◎回弹性佳，弯曲半径小，易安装、切割。
- ◎耐磨损，优异机械性能。
- ◎常温(23℃)工作压力1.0MPa，爆破压力3.5MPa。
- ◎正常使用温度范围 -20℃~+80℃，长期使用建议温度-10℃~+60℃。
- ◎常规硬度: 98A，可订制特殊尺寸及长度。
- ◎使用介质:无腐蚀性压缩气体、润滑油类。
- ◎产品型号:CPU。

常用规格参数表

规格			可装配接头
外径(m)	内径(m)	长度(M)	
8	5	6M	20SP+PP
		9M	
		12M	
		15M	
10	6.5	6M	30SP+PP
		9M	
		12M	
		15M	
12	8	6M	40SP+PP
		9M	
		12M	
		15M	